

Natur natürlich gestalten:

Über eine patentierte Spezial-Thermobehandlung werden die heimischen Harthölzer mit Hilfe von Wärme und Wasser karamellisiert. Das Ergebnis: eine samtig-weiche Oberfläche, die je nach Brenntemperatur in den Farbtönen Goldbraun bis Ebenholzscharz besticht. Durch die Thermobehandlung wird nicht nur eine Dauerhaftigkeit der Klasse 1 nach DIN-EN 350-1 erreicht, sondern auch eine hohe Resistenz gegen Pilze, Bakterien und Insekten sowie höchste Dimensionsstabilität und hohe Rutschfestigkeit selbst ohne Riefelung – optimal auch für Barfußbereiche.



Wohnlicher Außenbereich



Swimming-Pool mit Kindern

Heinze urheberrechtlich geschützt

Pflege

Aufgrund der durch die Spezial-Thermobehandlung erzielten Farbvarianten lassen sich Außenbereiche individuell gestalten und dank der samtig-weichen Oberfläche eine Wohnlichkeit wie im Innern erzielen. Dem Eigentümer wird überlassen, inwiefern die Zeit Einfluss auf die Gestaltung nehmen darf: Terrassendielen können sowohl unbehandelt als auch geölt bestellt werden – auf die Haltbarkeit hat das Ölen der Oberfläche praktisch keinen Einfluss, nur auf die Optik.

Eine edle Silberpatina erhalten die Dielen im Laufe der Jahre, wenn auf das Ölen und Nachölen verzichtet wird. Ein Nachölen der Terrassendielen alle ein bis zwei Jahre mit Spezial-Öl hingegen erhält den ursprünglichen Farbton. Nur das langzeiterprobte hydrofobierende Öl aus dem Hause Hagensieker ermöglicht höchste Formstabilität und Farbwiedergabe.

Maße und Profile

Die Terrassendielen sind spezial-thermobehandelt als Buche, Esche, Eiche und Lärche und in fallenden Längen von 1,6 bis 3,2 Meter im Raster von 40 Zentimeter erhältlich.

Dabei ist folgende faire Längenverteilung zu erwarten:

- 1,6 bis 2,4 Meter 70 Prozent,
- 2,8 bis 3,2 Meter 30 Prozent.

Die Stärke beträgt 25 oder 40 Millimeter, die Breite 86 oder 130 Millimeter. Auch Sonderlängen bis 7,50 m sind möglich.

Die Dielen sind allseitig ausgehobelt – mit oder ohne Klammernut, glatt oder geriffelt. Die Kanten sind oberseitig gerundet. Stirnseitig verfügen die Dielen über eine Nut-Federverbindung (doppelendprofiliert) für die Endlosverlegung.

Weitere Informationen:

Sägewerk Hagensieker GmbH, Osnabrücker Straße 342, 49152 Bad Essen/ Wehrendorf

Telefon +49 5472 95 44 46-0 — Fax +49 5472 95 44 46-50

www.hagensieker.de



Edle Silberpatina bei nichtbehandelten Dielen